

Voorbereiding

Een dak met een hellingshoek van minimaal 15° of meer wordt gezien als een schuin dak.

Risico's bij werken op schuine daken

- Uitglijden/vallen van hoogte;
- Brand;
- Straling van zendantennes;
- Gevaarlijke stoffen.



Bepalen van maatregelen

- Wanneer bronaanpak niet mogelijk is, gaat de voorkeur voor aanpak naar de volgende maatregelen:
 - Het aanbrengen van permanente hekwerken en leuningën.
 - Het ophangen van vangnetten of het plaatsen van een veilige steiger, stelling of bordes.

- Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld veiligheidsgordels met vanglijnen.
- Collectieve maatregelen hebben bij hellende daken de voorkeur, met name voor 'vaste' collectieve maatregelen, dan de 'tijdelijke' maatregelen en als laatste de individuele beschermmiddelen. [Voor meer informatie zie bijlage 2 van de Arbocatalogus.](#)

Mogelijke middelen - Dakrandbeveiliging

- Dakrandbeveiligingen komen voor in verschillende modellen en typen.
- Breng een dakrandbeveiliging aan volgens de voorschriften en houd rekening met de stevigheid en stabiliteit van de dakgoot.
- Houd rekening met de constructie van de gevel waar de dakrandbeveiliging aan wordt bevestigd.





Mogelijke middelen - Dakkapelsteiger

- De dakkapelsteiger is een aanvulling op de rolsteiger.
- Let op de veiligheid bij het opbouwen of verwijderen van een dakkapelsteiger en zorg ervoor dat de hekwerken goed aansluiten.

Mogelijke middelen - Dakladder met nokhaak

- Een dakladder met nokhaak is alleen geschikt voor kortdurend en niet veel voorkomend werk.
- Zorg voor een stevige standplaats bij het plaatsen zodat de ladder ook in de lengte-as zonder risico gedraaid kan worden.
- Let op of de dakconstructie stevig genoeg is en of de nokvorsten niet los zitten.



Mogelijke middelen - Verreiker met speciaal geconstrueerd werkplatform

- Verreikers komen voor in verschillende modellen.
- Ga, voor dat je aan het werk gaat, na of de ondergrond stabiel genoeg is.

Mogelijke middelen - Positioneringslijn

- Een positioneringslijn voorkomt de mogelijkheid om in een positie te komen waar je kunt vallen.
- Dit wordt pas toegepast wanneer de andere collectieve maatregelen niet kunnen worden toegepast.
- Let op de beperkte bewegingsvrijheid door de strakke lijn.





Mogelijke middelen - Veiligheidsgordel en lijn met valdemper

- Dit type beveiliging voorkomt niet dat je valt, maar zorgt ervoor dat de gevolgen van je val binnen de perken blijven, doordat je ' blijft hangen'.
- Dit wordt pas toegepast wanneer de andere collectieve maatregelen niet kunnen worden toegepast.
- Houdt rekening met het zijdelings uitzwaaien wanneer je valt in verband met uitstekende obstakels.
- Er moet voldoende valhoogte zijn voor de lengte van de lijn, de uittrekkende demper en de lichaamslengte. Dit is meestal zes meter of meer.